

縣道 138 線高速公路彰化交流道附近  
特定區解編調整計畫書

彰化縣政府

104 年 07 月 09 日

#### 一、道路名稱：

縣道 138 線高速公路彰化交流道附近特定區解編調整。

#### 二、辦理依據：

公路法第四條第一項全國公路路線系統應配合國家整體建設統籌規劃。其制定程序如左第二款縣道、鄉道，由縣（市）公路主管機關擬訂，報請中央公路主管機關核定公告。

#### 三、辦理原因：

縣道 138 線高速公路彰化交流道附近特定區路段（彰和路一段至彰和路二段），屬和美市區道路，其路線銜接縣道 135 線即已構成路網，因此擬於上述高速公路彰化交流道附近特定區路段予以解編，並回歸市區道路系統之方式調整路線，使縣 138 銜接至縣道 135 線，解編長度計 1.920 公里。

#### 四、公路路線系統分類基準：

依規定符合分類屬 D 次要公路。設計分類為五級道路，路別-V 縣道。系統分類：2. 主要地方中心或次要地方中心與重要或一般區、鄉（鎮、市）之聯絡線。

#### 五、路線設計標準：詳如依交通部頒公路路線設計規範明細表（有顏色塗滿欄位）。

- （一）設計速率
- （二）平曲線最小半徑
- （三）緩和曲線半徑

(四) 超高曲線半徑最大縱坡

六、維護管理：依公路法第六條第二項縣道、鄉道由縣（市）公路主管機關管理。但為整體運輸系統需要，必要時，縣（市）公路主管機關得將縣道委託中央公路主管機關管理。本府縣道納編及調整後屬縣道路線部分由本府維護管理，解編路線由本府移交各鄉鎮市公所管理。

七、附件


(一) 縣道 138 線高速公路彰化交流道附近特定區路段  
路線調整平面圖

(二) 縣道 138 線路線調整里程對照表


(三) 本案路線設計規範明細表

附件一

縣道 138 線路線索引圖



# 縣道 138 線高速公路彰化 交流道附近特定區調整圖



## 附件二 縣道 138 線路線圖里程對照表 (線西、和美路段)

線西 0k+000(台 61 線交點)

2.080	寓埔 2k+080(台 17 線交點)		
4.646	2.566	4k+646(線西和美鄉鎮界)	
6.437	4.357	1.791	道周路 6k+437(138 甲線交點)
9.711	7.631	5.065	3.274 嘉犁 9k+711(135 線交點)

註：上表陰影區間為擬調整改線路段範圍

### 附件三 公路路線設計規範明細表

總則	公路等級		一級路				二級路				三級路				四級路				五級路				六級路			
	系統分類	行政系統分類	• 國道 • 省道				• 國道 • 省道 • 縣道				• 國道 • 省道 • 縣道				• 省道 • 縣道 • 鄉道				• 省道 • 縣道 • 鄉道				• 縣道 • 鄉道			
		交通功能分類	• 高速公路				• 高速公路 • 快速公路				• 快速公路 • 主要公路				• 主要公路 • 次要公路				• 主要公路 • 次要公路				• 地區公路			
	地域特性分類		鄉區		市區	鄉區		市區	鄉區		市區	鄉區		市區	鄉區		市區	鄉區		市區	鄉區					
平原			丘陵	山嶺		平原	丘陵		山嶺	平原		丘陵	山嶺		平原	丘陵		山嶺	平原		丘陵	山嶺				
最低設計速率(公里/小時)		120	100	80	80	100	80	60	60	80	60	50	60	60	50	40	50	50	40	30	40	40	30	20		
橫斷面	車道寬(公尺)		每車道寬 $W$	• 汽車道 $V_d \geq 80$ $W = 3.50 \sim 3.75$ , $80 > V_d > 50$ $W = 3.25 \sim 3.5$ , $V_d \leq 50$ $W = 3.00 \sim 3.50$ , • 單車道 $W \geq 4.5$ • 混合車道 $W$ 宜 $3.5 \sim 5.0$																						
			輔助車道寬	• 宜與主線同寬 • $V_d \geq 50$ $W \geq 3.0$ , $V_d < 50$ $W \geq 2.75$																						
			慢車道寬 $W_b$	• 視需要設置 $W_b \geq 2.0$ • 分隔式 $W_b \geq 2.5$ (不供汽車行駛), $W_b \geq 4.0$ (供供汽車行駛) • 快速公路以上 $W_b$ 應採分隔式																						
			其他車種車道	• 機車道: 標線分隔 $\geq 2.0$ , 實體分隔 $\geq 2.5$ • 自行車道: 一輛 $\geq 1.2$ , 二輛並行 $\geq 2.0$ , 雙向行車 $\geq 2.5$ (應採分隔設置) • 公車專用車道: 路段 $\geq 3.25$ , 站台 $\geq 3.0$																						
	路肩寬 $W_s$		建議值	外側 3 公尺, 內側 1 公尺				外側 2.5 公尺, 內側 1 公尺				外側 1.5 公尺, 內側 0.5 公尺				外側 1 公尺, 內側 0.5 公尺										
			容許最小值	外側 2.5 公尺, 內側 0.5 公尺				外側 1.2 公尺, 內側 0.25 公尺				外側 0.5 公尺, 內側 0.25 公尺														
			• 橋梁及隧道如有特殊考量或限制: 0.25 公尺 • 輔助車道: $\geq 0.25$ 公尺																							
	用地寬		• 包括行車道、路肩、分隔帶、邊溝, 以及交通工程、停車、排水、擋土或其他附屬設施等寬度																							
	鋪面種類與直線段路拱 $NC$ (%)		• 瀝青混凝土, 水泥混凝土 $NC = 1.0 \sim 2.5$											• 瀝青混凝土, 水泥混凝土 $NC = 1.0 \sim 2.5$											• 瀝青混凝土, 水泥混凝土 $NC = 1.0 \sim 2.5$	• 碎石 $NC = 2.0 \sim 4.0$
	路肩與行車道橫坡差(%)		$\leq 8$																							
隧道		• 車道及路肩寬: 單車道 $\geq 5.0$ 公尺, 雙車道 $\geq 7.0$ 公尺 • 維護步道寬 $\geq 0.5$ 公尺 • 淨高: 車道及路肩 $\geq 4.6$ 公尺, 維護步道 $\geq 2.0$ 公尺																								
人行道		• 市區路段宜設置 • 鄉區路段視需要設置 • 淨寬度: 一般 $\geq 1.5$ 公尺, 雙向雙車道以下公路 $\geq 1.25$ 公尺																								
公共設施帶		• 應考量設置可行性 • 寬度 $\geq 0.8$ 公尺																								
設計速率 $V_d$ (公里/小時)		120	110	100	90	80	70	60	50	40	30	25	20													
設計要素	平均行駛速率(公里/小時)		低流量 $V_r$	97	91	85	78	70	62	54	46	38	29	25	20											
			中流量 $V_i$	89	84	78	72	66	59	51	43	35	27	23	19											
			高流量 $V_c$	60	60	60	58	56	53	48	41	33	25	21	17											
	橫向摩擦係數 $f_s$		主線	0.100	0.110	0.120	0.130	0.140	0.146	0.152	0.158	0.164	0.170	0.173	0.180											
			匝環道	—	—	—	—	—	—	0.140	0.146	0.152	0.158	0.164	0.170	0.173	0.180									
			轉向彎道	—	—	—	—	—	—	—	0.173	0.197	0.230	0.276	0.307	0.350										
	最短視距(公尺)	停車視距 $S_s$		容許最小值	195	175	155	135	110	90	70	55	40	30	25	20										
				建議值	250	220	185	160	130	105	85	65	50	35	30	20										
		超車視距 $S_p$		容許最小值	—	—	—	420	380	330	290	240	200	160	140	120										
				建議值	—	—	—	600	540	470	410	340	280	220	195	160										
應變視距 $S_d$		狀況一	265	235	200	170	140	115	95	70	鄉區公路車輛為應變而須停止															
		狀況二	470	420	370	325	280	235	195	155	市區公路車輛為應變而須停止															
		狀況三	360	330	315	270	230	200	170	145	鄉區公路車輛為應變而須變換車速、車道或車向															
		狀況四	470	430	400	360	315	275	235	195	市區公路車輛為應變而須變換車速、車道或車向															
平曲線最小半徑 $R_{min}$ (公尺)		$e_{max}=0.04$	—	—	—	380	280	210	150	100	60	35	25	15												
		$e_{max}=0.06$	700	560	440	340	250	190	140	90	55	30	20	15												
		$e_{max}=0.08$	620	500	390	300	230	170	120	80	50	30	20	10												
		$e_{max}=0.10$	560	450	360	280	210	160	110	75	45	25	20	10												
超	最大超高率 $e_{max}$		• 一般地區 $e_{max}=0.06 \sim 0.10$ • 冰雪地區 $e_{max}=0.06 \sim 0.08$ • 市區 $e_{max}=0.04 \sim 0.08$																							
	最大超高漸變率 $G_r$		容許最大值	1/250	1/230	1/210	1/190	1/170	1/150	1/130	1/110	1/90	1/70	1/60	1/50											
			建議值	1/300	1/280	1/260	1/240	1/220	1/200	1/180	1/160	1/140	1/120	1/110	1/100											
	免設超高曲線半徑 $R_n$ (公尺)		容許最小值	4500	3800	3100	2500	2000	1500	1100	780	500	280	200	125											
		建議值	7500	6400	5200	4300	3400	2600	1900	1300	840	470	330	210												
緩和曲線	最短長度 $L_s$ (公尺) ※		容許最小值	120	105	90	80	70	60	50	40	30	25	20	15											
			建議值	150	135	120	110	95	80	70	60	45	30	25	20											
	免設緩和曲線半徑 $R_s$ (公尺)		容許最小值	2100	1750	1450	1200	950	700	500	360	230	130	90	60											
			建議值	4200	3500	2900	2400	1900	1400	1000	720	460	260	180	120											
複曲線		$R1 \leq 1.5R2$											$R1 \leq 2R2$													
平曲線長度(公尺)	同向線	容許最小值		165	150	140	125	110	100	85	70	55	40	35	25											
		建議值		330	300	280	250	220	200	170	140	110	80	70	50											
複曲線		容許最小值		65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10											
縱坡度	最大縱坡 $G_{max}$ (%)		容許最大值	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12	12											
			建議值	3	3.5	4	4.5	5	6	7	8	9	10	11	11											
	縱坡限制長 $L_i$ (公尺) ※		容許最小值	500	500	400	400	300	250	200	300	200	180	150	150											
合成坡度最大值 $I$ (%)		10				10.5				11				11.5	12	12.5	13	13								
豎曲線	凹型 $K$ 值(公尺/%)		容許最小值	47	42	36	30	24	19	14	10	6	4	3	2											
			建議值	70	60	50	40	30	23	17	12	7	4	3	2											
	凸型 $K$ 值(公尺/%)		容許最小值	95	75	60	44	31	20	13	8	4	3	2	1											
			建議值	195	140	100	70	47	30	18	10	5	3	2	1											
最短長度 $L_v$ (公尺)		容許最小值		65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	12											
公路交叉	公路與公路交叉		交叉型式		高速公路與各級路相交, 均應採用立體交叉																					
					應立體交叉									平面交叉或立體交叉												
公路與軌道系統交叉		交叉型式		公路與軌道系統相交, 應採用立體交叉																						
				應立體交叉									宜立體交叉													

※ 1.  $L_s$  依據  $e_{max} = 0.08$ ,  $R = R_{min}$  計算。

2.  $L_i$  依據縱坡最大值計算。